

Daniel Delle Grazie e Hijos

DG Argencort

Cortadoras Argentinas S.A.



Modelo 800 H

Sierra de cinta para corte de metales

Modelo 800 H

Breve descripción

Sierra semiautomática de doble columna para altas prestaciones, con deslizamiento de cabezal por guía lineal y movimientos hidráulicos. Recomendada especialmente para el trabajo optimizado de cortes de macizos y tubos con un preciso control de velocidad por variador electrónico.

Los modelos a columna semiautomáticos son desarrollados para trabajos exigentes de gran porte, alta precisión, confiabilidad y rendimiento. Estas máquinas se destacan por su gran durabilidad, rapidez y calidad de corte, en todas sus presentaciones, con capacidades que llegan hasta los 620 mm. Ideales para grandes depósitos de acero e industrias que realizan trabajos especiales y de grandes dimensiones.



● Tablero electrónico con regulador de cortes.

Características Técnicas

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Capacidad de corte en redondo [mm]. | 800 |
| Capacidad de corte en cuadrado [mm]. | 800 x 800 |
| Potencia motor principal [HP]. | 7.50 |
| Potencia motor hidráulico [HP]. | 4.00 |
| Potencia motor refrigeración [HP]. | 0.24 |
| Potencia motor cepillo de limpieza | 0.33 |
| Velocidad de la cinta [m/min]. | 25/90 Regulación 15/120 |
| Capacidad líquido refrigerante [L]. | 200 |
| Peso aproximado [Kg]. | 4500 |
| Dimensiones (L x W x H) [mm]. | 3600 x 1100 x 2750 |
| Tensión de la hoja | Hidráulico |

Características Generales

- Guiado de cabezal por deslizamiento de guía lineal.
- Bajada de corte compensada con control de presión superior.
- Convertidor de frecuencia electrónico con medidor digital en m/min.
- Guías de hoja con rodamientos y doble placa de metal duro.
- Extractor de virutas mecánico con motoreductor e inversor de giro.
- Pintura texturada en esmalte poliuretánico.
- Tensado de hoja completamente hidráulico.
- Refrigeración por electrobomba en material, guías y cepillo de limpieza.
- Cepillo mecánico de limpieza para la cinta con motor independiente.
- Morsa con mordazas templadas, de accionamiento hidráulico en todo su recorrido.
- Comandos de tablero a 24 V.

Fabricación y ventas

Emilio Mitre 601, B1704HLM
Ramos Mejia, Buenos Aires.
Tel: (+54) (011) 4653-7001 / 7007
dellegrazie@argencort.com.ar

Sucursal Armstrong

Dr. Ricardo Fischer 70, S2508BDB
Armstrong, Santa Fe.
Tel: (+54) (03471) 490-310
armstrong@argencort.com.ar

Daniel Delle Grazie e Hijos

DG Argencort

Cortadoras Argentinas S.A.

argencort.com.ar