


CASIBA 420 PC

Filtros rígidos de alta eficiencia



- Alto caudal nominal.
- Medio filtrante antimicrobiano.
- Marco de catón troquelado.
- Eficiencia F6

▪ Características Constructivas

Los filtros **CASIBA 420 PC** poseen un medio filtrante compuesto totalmente por microfibras de polipropileno con densidad progresiva. Con soporte de polipropileno extruido con técnica de plisado “mini pliegue” y marco perimetral de cartón troquelado sellado al medio filtrante. Son 100% sintéticos y de alta resistencia estructural.

▪ Antimicrobiano

Todos los modelos de filtros **CASIBA 420 PC** son antimicrobianos. Esto se logra directamente en el proceso de fabricación del medio filtrante, por lo cual no se requiere el agregado de ningún compuesto químico.

▪ Aplicaciones frecuentes

Instalaciones donde se necesite aire de muy alta calidad, como en laboratorios farmacéuticos, hospitales, plantas procesadoras de alimentos, industrias lácteas, embotelladoras y en sistemas de volumen variable. Son utilizados como prefiltros de FILTRO ABSOLUTO® HEPA Serie 500 en áreas limpias controladas y centrales de pesadas. Su menor espesor comparado con otros filtros de igual eficiencia los hace irremplazables en espacios reducidos.

▪ Punto de saturación

Utilizando un Manómetro CASIBA de columna inclinada, se puede determinar fácilmente cuando los filtros han llegado a su punto de saturación.

Se recomienda para este tipo de filtros, no superar los 380 Pa.

▪ Eficiencias

Modelo	Clasificación según normas			
	DIN 24185/2	DIN EN 779	INDICE MERV	ASHRAE 52-1-92
CASIBA 420 PC	EU6	F6	12	60% < Em < 80% 97 = Am

Em: Eficiencia a velocidad facial constante de 100 m/min. según ensayo colorimétrico.

Am: Arrestancia promedio en % según ensayo en peso con polvo sintético.

▪ Cuadro de medidas estándar, caudales y pérdidas de carga inicial

Modelo	Dimensiones (mm)			Caudal (m ³ /h)			Pérdida de carga (Pa)			Peso (kg)
	Ancho	Largo	Espesor	Bajo	Medio	Alto	Bajo	Medio	Alto	
CASIBA 420 PC	592	592	95	2484	3420	3996	50	91	115	3,8

▪ Cómo especificar

Filtro rígido de alta eficiencia **CASIBA 420 PC** con medio filtrante compuesto por microfibras de polipropileno de densidad progresiva. Con soporte de polipropileno extruido, plisado mini pliegue y marco perimetral de cartón troquelado sellado al medio filtrante. **Especificar eficiencia y dimensiones en mm.**

▪ Presentación

En caja de cartón conteniendo tres unidades. También se proveen por unidad.

Todos los datos y/o valores que están incorporados en este documento son exclusivamente de referencia. Para mayor información contactese con nuestro Departamento Técnico. Asegúrese de estar utilizando la revisión actualizada del documento. Casiba S.A. actualiza en forma continua sus productos, conforme se van sucediendo los avances tecnológicos. La última revisión la encontrará en www.casiba.ar

REV. 2 – AGO/2011